

# FS-1016C

HD-Decoder



## ▲ 제품특징

- 최대 16채널 모니터링 지원, 16채널 모니터링 가능
- 500만화소(2592x1944) 해상도 디코딩 지원
- ONVIF 호환성& 자동 Focus DVR/NVR 연결 지원
- 편리한 검색 및 등록 기능
- 시스템 상태 모니터링 기능
- 시스템, 카메라 대역폭 네트워크 상태 모니터링 지원
- H.264 지원
- HDMI, VGA 동시 출력

## ▲ 제품사양

MODEL		FS-1016C
시스템		임베디드리눅스
IP 카메라	채널수	16 채널
	프로토콜	FOCUS, ONVIF
디스플레이	속도	120fps
	화면 모드	16 분할
비디오 입력		IP 카메라 (최대500만 화소, 2592x1944 해상도 지원) NVR, DVR
비디오출력	모니터아웃	HDMI(1), VGA(1)
	해상도	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (선택)
네트워크		기가비트이더넷(RJ45) 고정, DHCP & DDNS
네트워크기능		1) 실시간 감시 2) NTP 서버 시간 동기화 ("pool.ntp.org")
원격관리	Web (IE)	시스템설정
System Recovery after Power Failure		Auto-Reboot and Journaling File System
고급기능		1) USB 메모리를 통한 업그레이드 지원 2) 설정값 가져오기 및 내보내기 3) 시스템 내부 온도 상승 시 경고 알람 4) 디지털 줌 기능
시스템작동		USB 마우스/ 리모컨 (옵션)
전원		12V x 1A D/C
작동온도/습도		5~40 °C / 20~90% RH
크기(WxDxH)		139 x 123 x 32 (mm)

▶ 제품의 사양은 품질 향상을 위해서 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

## ▲ 구성도



## ▲ 외관도

