IXHA-SE

감시용 듀얼 이미지 센서 카메라

◢ 제품사양

IXHA-SE		
촬상소자		1/2.8", 5Megapixel SONY STARVIS CMOS X 2
유효화소		2592(H) x 1944(V) = 5M pixels
스토리지 (옵션)		Micro SD / SDHC / SDXC
최저 조도	Color	0.2Lux@50IRE, F1.2, 3100K, AGC: 10(TBD)
	B/W	0.0005Lux@50IRE, F1.2, 3100K, AGC:10(TBD)
렌즈	Filter	True Day & Night (ICR)
	Type	2.8~12mm Mega Pixel Lens, 2.8mm Fixed Lens
비디오	비디오압축	H.264 (MPEG4 AVC) Baseline@L3.0 / MJPEG
	해상도	1st: 2592x1944, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×360, 480×272, 320×184
		2nd: 640×360, 480×272, 320×184
		3rd: 1920×1080
	비트레이트제어	128Kbps - 5Mbps
	프레임레이트	30fps@1080p
	스트리밍	1st: H.264 Stream up to 1080p 30fps
		2nd: H.264 nHD Stream, 30fps
		3rd: JPEG 1080p Stream, 1fps

◢ 제품개요

본 기기는 최대 5메가픽셀 고해상도를 지원하고 초고감도의 소니 STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질을 구현한 풀HD 네트워크 하우징일체형 카메라 입니다.

◢ 제품특징

- 5메가픽셀 SONY STARVIS 이미지 센서
- 2592x1944 30fps 포함 3개의 Multi-Stream 지원
- 3D-DNR 적용(노이즈 제거)
- 디지털 손떨림 보정(DIS) 기능
- 역광 보정(WDR / BLC / HLC) 기능
- True Day & Night (ICR)
- 안개 제거(Defog) 기능
- 프라이버시존 설정 지원 (10 box)
- Onvif / PoE 지원
- 야간칼라모드 지원