

IXDB-200

2MP UHD 적외선 돔 카메라



제품사양

IXDB-200	
카메라	
촬상소자	1/2.8" Sony Low light CMOS
유효화소수	1920 (H) × 1080 (V)
전자셔터	AUTO, 1/25s - 1/100000s
Day/Night	Auto/Color/(B/W)/Timing
최저조도	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
WDR	Digital WDR
화이트บาล런스	Auto
AGC / BLC / HLC	지원
DNR	2D/3D DNR
렌즈초점거리	2.8mm / 3.6mm 고정 렌즈
적외선 LED	SMD Array LED 18개
적외선 가시 거리	20-30m
기타	D-WDR, 모션감지, Privacy Mask, Mirror
엔코더 (VIDEO & AUDIO)	
비디오압축	H.264/H.265
해상도	Main stream: 1080P / 720P@30fps
	Sub stream: 30fp@D1/VGA(640x480)/360P/QVGAs
비트레이트 제어	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
오디오압축	G.711-u/G.711-a
OSD 오버레이	Title and Time 오버레이
네트워크	
프로토콜	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
P2P	Yes
웹뷰어	IE, Firefox, etc.
미디어	CMS, Android, IOS
응용인터페이스	ONVIF 17.06 지원
일반	
네트워크 포트	1 x RJ45, 100Mbps, PoE
전원	PoE (IEEE802.3af), 12VDC±10%
소비전력	<8W
동작온도 및 습도	-30°C(+60)°C, 10%-90%RH
사이즈	φ111 x 90.5mm
언어지원	영어, 한국어
옵션기능	SD카드, 오디오 등

제품특징

- 1/2.8" Sony IMX307 Low Light Cmos 센서
- 2M해상도 1920 x 1080 출력
- 최저조도 : 0.01Lux
- Day/Night (ICR), AWB, 2D/3D-DNR, IR-CUT
- D-WDR, 모션감지, Privacy Mask, Mirror
- RTSP, Onvif 17.06 지원
- H.265/H.264 듀얼 스트림 미디어 서버
- P2P 클라우드 서비스
- 멀티 웹브라우저, PC 클라이언트, 모바일 앱 원격 접속
- IEEE802.3af PoE 기반 RJ45 100Mbps 통신
- 한국어 OSD 지원
- 낙뢰보호 (4000V)
- 방진방수등급 IP66
- 18pcs SMD Array 적외선 LED, 적외선 가시거리 20-30미터
- 2.8mm / 3.6mm 고정 렌즈

외관도

