

IXBB-500A

2MP FULL-HD 볼렛 카메라



▲ 제품특징

- H.265/H.264
- 2MP 해상도 1920 x 1080 출력
- 2.8mm 고정렌즈
- IR 20개, 거리 30-40m
- DWDR/DHDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66
- NDAA 준수

▲ 제품사양

| IXBB-500A | |
|-----------|---|
| 카메라 | |
| 촬상소자 | 1/2.8" SONY CMOS |
| 유효화소수 | 1920 (H) x 1080 (V) |
| 전자셔터 | 자동, 1/25s ~ 1/1000000s |
| 최저조도 | 0.001Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on |
| Day/Night | 자동/컬러/흑백/타이밍 |
| WDR | 디지털 WDR & HDR |
| 화이트บาล런스 | 자동 |
| BLC | 지원 |
| DNR | 2D/3D DNR |
| 기능 | 움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전 |
| 비디오 | |
| 비디오압축 | H.265/H.264 |
| 해상도 | Main stream:30fps@1080P/720P Sub stream: 30fps@D1/VGA/360P |
| 비트레이트 제어 | 32Kbps - 5Mbps, VBR/CBR |
| 오디오압축 | G.711-u/G.711-a |
| OSD 오버레이 | Title and Time 오버레이 |
| IR LED | |
| IR LED | 20PCS SMD IR Led |
| IR 거리 | 30-40m |
| 렌즈 | |
| 초점거리 | 2.8mm 고정렌즈 |
| 네트워크 | |
| 프로토콜 | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc. |
| P2P | 지원 |
| 웹 | Edge, Chrome, Firefox |
| 미디어 | CMS, Android, IOS |
| ONVIF | 17.06 호환 |
| 일반 | |
| 네트워크 포트 | 1-RJ45, 100Mbps, POE |
| 전원 | 12 VDC ± 10% |
| 소비전력 | < 8 W |
| 동작온도 및 습도 | -30°C-(+60)°C, 10%-90%RH |
| 충격 보호 등급 | - |
| 방수/방진 등급 | IP66 |
| 크기 | Φ82.9(mm)×276.5(mm) |

▲ 외관도

