

IXBB-500H 8MP UHD 볼렛 카메라



제품사양

IXBB-500H	
카메라	
촬상소자	1/2.8" SONY CMOS
유효화소수	3840 (H) × 2160P (V)
전자셔터	자동, 1/25s ~ 1/100000s
최저조도	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	자동/컬러/흑백/타이밍
WDR	디지털 WDR & HDR
화이트บาล런스	자동
BLC	지원
DNR	2D/3D DNR
기능	움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전
비디오	
비디오압축	H.265/H.264
해상도	MainStream: 20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP(3072x2048) / 5MP(2592x1944) / 4MP / 3MP / 1080P / 720P, etc. Sub stream: 720x480/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps, etc.
비트레이트 제어	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR
오디오압축	G.711-u/G.711-a
OSD 오버레이	Title and Time 오버레이
IR LED	
IR LED	20PCS SMD IR Leds
IR 거리	30-35m
렌즈	
초점거리	2.7-13.5mm 전동가변렌즈
네트워크	
프로토콜	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc.
P2P	지원
웹	Edge, Chrome, Firefox
미디어	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 호환
일반	
네트워크 포트	1-RJ45, 100Mbps, POE
전원	12 VDC ± 10%
소비전력	< 8W
동작온도 및 습도	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
충격 보호 등급	-
방수/방진 등급	IP66
크기	Φ82.9(mm)×276.5(mm)

제품특징

- H.265/H.264
- 8MP 해상도 3840 x 2160P 출력
- 2.7-13.5mm 전동가변렌즈
- IR 20개, 거리 30-35m
- DWDR/DHDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66
- NDAA 준수

외관도

