

# IXDA-5F-R

5MP UHD 돔 카메라



## 제품사양

IXDA-5F-R	
<b>카메라</b>	
촬상소자	1/2.8" SONY CMOS
유효화소수	2592 (H) × 1944 (V)
전자셔터	자동, 1/25s ~ 1/100000s
최저조도	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	자동/컬러/흑백/타이밍
WDR	디지털 WDR & HDR
화이트บาล런스	자동
BLC	지원
DNR	2D/3D DNR
기능	움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전
<b>비디오</b>	
비디오압축	H.265/H.264
해상도	Main Stream: 25fps@5MP(2592x1944)/4MP(2592x1520)/3MP, 30fps@1080P/720P Sub stream: 25fps@D1/VGA/360P/CIF, etc.
비트레이트 제어	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR
오디오압축	G.711-u/G.711-a
OSD 오버레이	Title and Time 오버레이
<b>IR LED</b>	
IR LED	10PCS SMD IR Leds
IR 거리	15-20m
<b>렌즈</b>	
초점거리	2.1mm 고정렌즈
<b>네트워크</b>	
프로토콜	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc.
P2P	지원
웹	Edge, Chrome, Firefox
미디어	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 호환
<b>일반</b>	
네트워크 포트	1-RJ45, 100Mbps, POE
전원	12 VDC ± 10%
소비전력	< 8 W
동작온도 및 습도	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
충격 보호 등급	IK10
방수/방진 등급	IP66
크기	Φ111(mm)×63(mm)

## 제품특징

- H.265/H.264
- 5MP 해상도 2592 x 1944 출력
- 2.1mm 고정렌즈
- IR 10개, 거리 15-20m
- DWDR/DHDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66, IK10
- NDAA 준수

## 외관도

