

IXDA-5M-R

5MP UHD PTZ 돔 카메라



제품사양

IXDA-5M-R	
카메라	
촬상소자	1/2.8" SONY CMOS
유효화소수	2592 (H) × 1944 (V)
전자셔터	자동, 1/25s ~ 1/100000s
최저조도	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	자동/컬러/흑백/타이밍
WDR	디지털 WDR
화이트บาล런스	자동
BLC	지원
DNR	2D/3D DNR
기능	움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전
비디오	
비디오압축	H.265/H.264
해상도	Main Stream: 25fps@5MP(2592x1944)/4MP(3MP), 30fps@2MP(1080P/720P) Sub Stream: 30fp@D1/VGA(640x480)/360P/ QVGA
비트레이트 제어	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
오디오압축	G.711-u/G.711-a
OSD 오버레이	Title and Time 오버레이
IR LED	
IR LED	3PCS Array IR Leds
IR 거리	20-30M
렌즈	
초점거리	2.8-8mm motorized lens
IRIS	-
시야각	-
줌	3X 광학줌
네트워크	
프로토콜	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc.
P2P	지원
웹	Edge, Chrome, Firefox
미디어	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 호환
일반	
네트워크 포트	1-RJ45, 100Mbps, POE
전원	12 VDC ± 10%
소비전력	< 8W
동작온도 및 습도	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
방수/방진 등급	IP66
크기	Φ105(mm)×73(mm)
옵션	
옵션	-
PTZ	
팬/틸트 범위	팬: 0° ~ 350°; 틸트: -0° ~ 90°
프리셋 포인트	255
프리셋 변환 속도	-
제어속도	팬: 0.5° ~80° /s; 틸트: 0.5° ~60° /s
A-B 스캐닝	-
오토 크루즈	-
패턴 스캐닝	-
전원 ON시	-
전원복구	지원
가드 포지션	-

제품특징

- H.265/H.264
- 5MP 해상도 2592 x 1944 출력
- 2.8~8mm 전동가변렌즈
- IR 3개, 거리 20-30m
- DWDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66
- NDAA 준수

외관도

