

IXDC-500A

2MP FULL-HD 돔 카메라



▲ 제품특징

- H.265/H.264
- 2MP 해상도 1920 x 1080 출력
- 2.8mm 고정렌즈
- IR 18개, 거리 20-30m
- DWDR/DHDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66, IK10
- NDAA 준수

▲ 제품사양

IXDC-500A	
카메라	
촬상소자	1/2.8" SONY CMOS
유효화소수	1920 (H) x 1080 (V)
전자셔터	자동, 1/25s ~ 1/100000s
최저조도	0.001Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	자동/컬러/흑백/타이밍
WDR	디지털 WDR & HDR
화이트บาล런스	자동
BLC	지원
DNR	2D/3D DNR
기능	움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전
비디오	
비디오압축	H.265/H.264
해상도	Main stream:30fps@1080P/720P
	Sub stream: 30fps@D1/VGA/360P
비트레이트 제어	32Kbps - 5Mbps, VBR/CBR
오디오압축	G.711-u/G.711-a
OSD 오버레이	Title and Time 오버레이
IR LED	
IR LED	18PCS SMD IR Led
IR 거리	20-30m
렌즈	
초점거리	2.8mm 고정렌즈
네트워크	
프로토콜	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTTP/DHCP/NTP, etc.
P2P	지원
웹	Edge, Chrome, Firefox
미디어	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 호환
일반	
네트워크 포트	1-RJ45, 100Mbps, POE
전원	12 VDC ± 10%
소비전력	< 8 W
동작온도 및 습도	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
충격 보호 등급	IK10
방수/방진 등급	IP66
크기	Φ120(mm)×86.5(mm)

▲ 외관도

