

IXPB-800A

8MP(4K) UHD 33X Mini PTZ 카메라



제품사양

IXPB-800A	
카메라	
촬상소자	1/2.8" SONY CMOS
유효화소수	3840 (H) × 2160 (V)
전자셔터	자동, 1/25s ~ 1/100000s
최저조도	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Day/Night	자동/컬러/흑백/타이밍
WDR	디지털 WDR & HDR
화이트บาล런스	자동
BLC	지원
DNR	2D/3D DNR
기능	움직임감지, 프라이버시 마스킹, 상하반전, 좌우반전
비디오	
비디오압축	H.265/H.264
해상도	Main Stream: 20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP(3072x2048)/5MP, 4MP/3MP/1080P/720P Sub stream: 25fps@D1/VGA/360P/CIF, etc.
비트레이트 제어	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR
오디오압축	G.711-u/G.711-a
OSD 오버레이	Title and Time 오버레이
IR LED	
IR LED	8pcs array IR Led (4 near + 4 far)
IR 거리	80-100m
렌즈	
초점거리	4.5~148.5mm AF Zoom 렌즈
IRIS	F1.5~22
시야각	68 - 2.8°
줌	33X 광학줌
네트워크	
프로토콜	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS, etc.
P2P	지원
웹	Edge, Chrome, Firefox
미디어	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 호환
일반	
네트워크 포트	1-RJ45, 100Mbps, POE 48V in
전원	POE(803.af), 12 VDC ± 10%
소비전력	< 20 W
동작온도 및 습도	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
방수/방진 등급	IP66
크기	Φ137(mm)×253(mm)
옵션	
옵션	고출력 PoE, Smart Human Detection
PTZ	
팬/틸트 범위	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: -10° ~ 90°
프리셋 포인트	128
프리셋 변환 속도	-
제어속도	Pan: 0.5°~40° /s; Tilt: 0.5°~40° /s
A-B 스캐닝	8그룹 지원
오토 크루즈	-
패턴 스캐닝	-
전원 ON시	프리셋/스캔/크루즈
전원복구	지원
가드 포지션	지원

제품특징

- H.265/H.264
- 8MP 해상도 3840 x 2160 출력
- 4.5~148.5mm AF Zoom 렌즈. 33x 광학줌
- IR 8개, 거리 80-100m
- DWDR/DHDR
- 움직임감지, 프라이버시마스킹, 상하반전, 좌우반전
- IP66
- NDAA 준수

외관도

