

DUO-3 듀오 시리즈



▶ 제품특징

- 프리미엄 이동형 안전관리 시스템
- 실시간 이동 영상 전송(LTE)
- 고화질 5MP H.265 카메라
- Speed PTZ 카메라
- 3배 광학줌, 10배 디지털 줌
- 충전식, 상시 전원 사용가능
- 전용 아답터 포함
- 프리미엄 삼각대 포함
- H빔과 다양한 현장 설치 모드 지원
- 배터리 충전상태 LED 장착

▶ 다양한 설치 모드



▶ 배터리 충전 LED (Voltage 기준)



→ 12.6, 12.7V 기준: 완충상태
10V 미만: 충전필요
9.5V 미만 : 자동 Off

▶ 제품사양

모델명	DUO-3
외형	
높이	최대 2,100mm
배터리	리튬이온 배터리
배터리용량	삼성 SDI 19,600mAh
구동시간	완충 후, 60시간
충전방식	전용 충전
방수함체	알루미늄 방수함체 포함
옵션	보조배터리, H빔 거치대, 안전체인 및 어깨끈, 리튬이온 배터리 전용 충전 아답터, 삼각대용 바퀴
카메라	
연동카메라	5MP 3배 Zoom, PTZ 미니돔 IP 카메라
렌즈	2.8~8mm
저장장치	
연동저장장치	4ch(2TB HDD), 8ch(4TB HDD), 16ch(8TB HDD) NVR
네트워크	
통신장비	LG U+ LTE Module
통신사	LG U+, KT 선택가능
통신접속방식	FDD LTE
데이터속도	Uplink - 50Mbps, Downlink - 150Mbps
전원	5VDC
소프트웨어	
소프트웨어	모바일 App 지원, CMS, VMS 지원
옵션	
추가 옵션	Safe Watcher 관제시스템, Ai Box, 안전바 시스템, IP스피커, 스마트투광등, 가스검출기, IoT센서, 무선브릿지