

QUATTRO LITE QUATTRO LITE シリーズ

QTR-H1 (固定型)

QTR-H2 (回転型)



製品特徴

- 移動型安全管理四脚タイプシステム (軽量で早い移動性)
- 最大高さ 2600mm
- 軽自動車で移動可能

製品保管の場合



製品仕様

モデル名	QTR-H1 (固定型)	QTR-H2 (回転型)
外形		
高さ	最大2600mm	最大2600mm
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	SAMSUNG SDI 39,200mAh	SANSUNG SDI 39,200mAh
駆動時間	フル充電後, 100時間	フル充電後, 100時間
充電方式	専用充電	専用充電
太陽光パネル	60W	60W
コントローラー	込み	込み
防水箱	込み	込み
カメラ		
連動カメラ	2MP 固定レンズIPカメラ	8MP 20X PTZ スピードドームIPカメラ
レンズ	2.8mm	4.7~94mm
保存装置		
遠隔保存装置	4ch(2TB HDD), 8ch(4TB HDD), 16ch(8TB HDD) NVR	4ch(2TB HDD), 8ch(4TB HDD), 16ch(8TB HDD) NVR
ネットワーク		
通信機器	LTE Module	LTE Module
キャリア	NTT DOCOMO,AU,SOFTBANK	NTT DOCOMO,AU,SOFTBANK
接続方式	FDD LTE	FDD LTE
データ速度	Uplink - 50Mbps, Downlink - 150Mbps	Uplink - 50Mbps, Downlink - 150Mbps
電源	5VDC	5VDC
ソフトウェア		
ソフトウェア	モバイルAppサポート, CMS, VMS サポート	モバイルAppサポート, CMS, VMS サポート
オプション		
追加オプション	Safe Watcher 管理システム, Ai Box, 安全システム, IPスピーカー, スマート投光灯, ガス検知器, IoTセンサー, 無線ブリッジ	Safe Watcher 管理システム, Ai Box, 安全システム, IPスピーカー, スマート投光灯, ガス検知器, IoTセンサー, 無線ブリッジ